

Leistungserklärung nach Bau-PVO

Nr.: DoP-F

Rev. 5 – 22/09/2021

1. Produkttyp zur Identifikation:
KERAMISCHE FLIESEN, TROCKENGEPRESST MIT WASSERAUFNAHME $E_B \leq 0,5\%$
2. Verwendungszweck:
WAND- UND BODENFLIESEN; INNEN UND AUBEN
3. Hersteller:
EMILCERAMICA S.r.l. a socio unico
Via GHIAROLA NUOVA, 29 - 41042 FIORANO M.SE (MO) ITALY
Tel. +39 0536 835111 Fax : +39 0536 835306
contact@emilceramicagroup.it www.emilgroup.it
4. System zur Bewertung: **SYSTEM 4**
5. Name und Identifikationsnummer des beauftragten Labors: **NICHT ANWENDBAR**
6. Erklärte Leistung:

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN		LEISTUNG		HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Brandverhalten		Klasse A1 _{fl} /A1		EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:	Cadmium	NPD		
	Blei	NPD		
Bruchlast	Stärke ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N		
	Stärke < 7,5 mm	≥ 700 N		
Rutschhemmende Eigenschaften		Siehe Anlage 1/		
Taktilität		NPD		
Verbundfestigkeit / Haftfestigkeit		NPD		
Temperaturschwankungswiderstand		Bestanden		
Dauerfestigkeit bei:				
Anwendungen im Innenbereich:		Bestanden		
Anwendungen im Aussenbereich: Frostbeständigkeit		Bestanden		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Fiorano M.se (MO)
22/09/2021

Luca Gatti
President



RUTSCHSICHERHEITSWERT: ANLAGE 1 / PROVENZA

Rev. 14 - 11/2022

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE 41901:2017 EX (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Prüfmethode		Schiefe Ebene	Tortus	Pendeltest	Schiefe Ebene (Neigungswinkel α_{shod})
Serie	Oberfläche	Wert/Klasse			
RE-USE	Naturale	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
	Lappato	NPD	$\geq 0,40$	NPD	NPD
	20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
W-AGE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
Q-STONE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
IN-ESSENCE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
Q-STONE MINIMAL	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
ZERODESIGN	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
DUST	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
BIANCO D'ITALIA	Old lappato - Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
GROOVE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
GESSO	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
EVO-Q	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
PROVOAK	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Antislip - 20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
KARMAN	20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
TERRAQUEA	Terre naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Terre Tecnica	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
	Aquee	NPD	NPD	NPD	NPD
VULCANIKA	Naturale Lavika	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Naturale Raku	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
EUREKA	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Tecnica	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
ALTER	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
EGO	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Tecnica - 20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
UNIQUE BLEU	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
	Lappato velouté	NPD	NPD	NPD	NPD
UNIQUE TRAVERTINE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
	Tecnica - 20 mm	R11	$\geq 0,40$	4	≥ 19
RE-PLAY CONCRETE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Tecnica - 20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
UNIQUE MARBLE	Silktech	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
REVIVAL	Silktech	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Silktech plus	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
	20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
SALT STONE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
	Tecnica - 20mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19