

Leistungserklärung
Nr.: DoP-F
Rev. 6 – 31/10/2023

1. Produkttyp zur Identifikation:
KERAMISCHE FLIESEN, TROCKENGEPRESST MIT WASSERAUFNAHME $E_B \leq 0,5\%$, WAND - UND BODENFLIESEN FÜR DEN INNEN -UND AUSSENBEREICH.
2. Verwendungszweck:
BODENBELÄGE INNEN UND/ ODER AUSSEN, EINSCHLIESSLICH TREPPEN, IN GEBÄUDEN UND INDUSTRIEBAUTEN UND WANDBEKLEIDUNGEN INNEN UND/ ODER AUSSEN, IN GEBÄUDEN UND INDUSTRIEBAUTEN.
3. Hersteller:
EMILCERAMICA S.r.l. a socio unico
Via GHIAROLA NUOVA, 29 - 41042 FIORANO M.SE (MO) ITALY
4. System zur Bewertung: **SYSTEM 4**
5. Name und Identifikationsnummer des beauftragten Labors: **NICHT ANWENDBAR**
6. Erklärte Leistung:

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN	LEISTUNG		HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Brandverhalten	Klasse A1 _n /A1		EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:	Cadmium	NPD	
	Blei	NPD	
Bruchlast	Stärke $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	
	Stärke $< 7,5$ mm	≥ 700 N	
Rutschhemmende Eigenschaften	Siehe Anlage 1/.....		
Taktilität	NPD		
Verbundfestigkeit / Haftfestigkeit	NPD		
Temperaturschwankungswiderstand	Bestanden		
Dauerfestigkeit bei:			
Anwendungen im Innenbereich:	Bestanden		
Anwendungen im Aussenbereich: Frostbeständigkeit	Bestanden		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Fiorano M.se (MO)
31/10/2023

Luca Gatti
President



Link zu einer Online-Kopie der Leistungserklärung: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

RUTSCHSICHERHEITSWERT: ANLAGE 1 / ERGON

Rev. 13 - 11-2023

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE 41901:2017 EX (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Prüfmethode		Schiefe Ebene	Tortus	Pendeltest	Schiefe Ebene (Neigungswinkel α_{shod})
Serie	Oberfläche	Wert/Klasse			
STONE PROJECT	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
	Lappato	R9	≥ 0,40	NPD	NPD
	Strutturato	R11	≥ 0,40	3	NPD
WOODTALK	Naturale	R11	≥ 0,40	2	NPD
	20mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
ELEGANCE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
	Bocciardato	R11	≥ 0,40	3	NPD
KYOTO	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
ARCHITECT RESIN	Naturale	R10	NPD	2	NPD
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
LIMESTONE	Naturale	R10	≥ 0,40	2	NPD
	Lappato	R9	≥ 0,40	NPD	NPD
	Antislip	R11	≥ 0,40	NPD	NPD
PLAYGROUND	Naturale	R10	≥ 0,40	2	NPD
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
TR3ND	Naturale	R10	≥ 0,40	1	NPD
	Majolica	NPD	NPD	NPD	NPD
CORNERSTONE	Naturale	R10	≥ 0,40	2	NPD
	20mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
STONE TALK	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
GRAINSTONE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
LOMBARDA	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
WOODTOUCH	Natural	R10	≥ 0,40	2	NPD
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
	Soft	R9	≥ 0,40	NPD	NPD
MEDLEY	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
CORNERSTONE ALPEN	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
	20 mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
ELEGANCE PRO	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
	Bocciardato - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
CORNERSTONE (slim)	Naturale	R10	≥ 0,40	2	NPD
OROS STONE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
ABACUS	Lux	NPD	NPD	NPD	NPD
	Matt	NPD	NPD	NPD	NPD
PIGMENTO	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	NPD
	Silktech	R10	≥ 0,40	2	NPD
	Silktech Plus	R11	≥ 0,40	3	NPD
I-WOOD	Naturale	R10	≥ 0,40	1	NPD
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
PORTLAND STONE	Naturale	R10	≥ 0,40	1	NPD
	Bocciardato/Antislip	R11	≥ 0,40	3	NPD