

Leistungserklärung nach Bau-PVO

Nr.: DoP-F

Rev. 4 - 10/10/2018

1. Produkttyp zur Identifikation:
KERAMISCHE FLIESEN, TROCKENGEPRESST MIT WASSERAUFNAHME $E_B \leq 0,5\%$
2. Verwendungszweck:
WAND- UND BODENFLIESEN; INNEN UND AUBEN
3. Hersteller:
EMILCERAMICA S.r.l. a socio unico
Via GHIAROLA NUOVA, 29 - 41042 FIORANO M.SE (MO) ITALY
Tel. +39 0536 835111 Fax : +39 0536 835306
contact@emilceramicagroup.it www.emilgroup.it
4. System zur Bewertung: **SYSTEM 4**
5. Name und Identifikationsnummer des beauftragten Labors: **NICHT ANWENDBAR**
6. Erklärte Leistung:

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN	LEISTUNG		HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Brandverhalten	Klasse A1 _{fl} /A1		EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:	Cadmium	NPD	
	Blei	NPD	
Bruchlast	Stärke ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
	Stärke < 7,5 mm	≥ 700 N	
Rutschhemmende Eigenschaften	Siehe Anlage 1/.....		
Taktilität	NPD		
Verbundfestigkeit / Haftfestigkeit	NPD		
Temperaturschwankungswiderstand	Bestanden		
Dauerfestigkeit bei:			
Anwendungen im Innenbereich:	Bestanden		
Anwendungen im Aussenbereich: Frostbeständigkeit	Bestanden		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Fiorano M.se (MO)
den 10/10/2018


 Sergio Bassi
 CEO Emilceramica S.r.l

RUTSCHSICHERHEITSWERT: ANLAGE 1 / VIVA

Rev. 9 - 10/2020

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE ENV 12633 Documento Basico SUA (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Prüfmethode		Schiefe Ebene	Tortus	Pendeltest	Schiefe Ebene (Neigungswinkel α_{shod})
Serie	Oberfläche	Wert/Klasse			
NR.21	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Antislip	R11	≥ 0,40	NPD	≥ 19
STATALE 9	Legno	R11	≥ 0,40	1	≥ 19
	Cemento	R11	≥ 0,40	1	≥ 19
AURA	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Antislip	R11	≥ 0,40	NPD	≥ 19
KRETA	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
XILO COLLECTION	Naturale	NPD	≥ 0,40	NPD	NPD
ACUSTICO 12	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Antislip	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
	Naturale 20mm	R11	≥ 0,40	NPD	≥ 19
99 VOLTE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Antislip	R11	≥ 0,40	NPD	≥ 19
TERZO TEMPO	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Antislip	R11	≥ 0,40	NPD	≥ 19
"+3"	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Antislip	R11	≥ 0,40	NPD	≥ 19
	Naturale 20mm	R11	≥ 0,40	NPD	≥ 19
300°	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
L'H	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
NO CODE	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
	Naturale 20mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
DOTCOM	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Polished	NPD	NPD	NPD	NPD
	Tecnica	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
YAKI	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
HERITAGE	Naturale	R10	≥ 0,40	1	≥ 10
NARCISO	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
	Lappato matt	NPD	NPD	NPD	NPD
METALLICA	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Slabs 120x278	R9	NPD	NPD	≥ 6
	Brick	NPD	NPD	NPD	NPD